

การตั้งโปรแกรมโดยใช้ DIP SWITCH A-106

DIP SW # 1-# 2 BIT 1-6 ความสามารถในการโทรออก (CLASS OF SERVICE) DIP SWITCH ที่ 1 และ 2 ใช้ทำงานร่วมกัน เพื่อควบคุมเครื่องโทรศัพท์ภายในอันดับที่ 1-6 ซึ่งมีความหมายของ DIP SWITCH ดังต่อไปนี้

DIP SW # 2 # 1

- ON ON = โทรออกได้ทั้งหมด
- ON OFF = โทรออกได้ทั้งหมด ยกเว้นการโทรทางไกลต่างประเทศ
- OFF ON = โทรออกได้ แต่ห้ามโทรทางไกล
- OFF OFF = ห้ามโทรออก

DIP SW # 3 BIT 1-6 การตั้งของเครื่องภายในเนื่องจากสัญญาณกระดิ่งจากสายนอก

- ON = ให้เครื่องภายในนั้นตั้ง
- OFF = ไม่ให้เครื่องภายในนั้นตั้ง

DIP SW # 1 BIT 7 ลักษณะของสายองค์การโทรศัพท์

- ON = แบบหมุน (PLUSE)
- OFF = แบบกดปุ่ม (DTMF)

DIP SW # 1 BIT 8 อัตราเร็วในการส่งข้อมูลแบบหมุน (RATE OF PULSE)

- ON = 10 PULSE per Second (PPS.)
- OFF = 20 PULSE per Second (PPS.)

DIP SW # 2 BIT 8 ลักษณะการรับโอนสายของเครื่อง PABX เครื่องใหญ่

- ON = รับการพักสายแบบกดที่ที่วางหู 1 ครั้ง (FLASH)
- OFF = รับการพักสายแบบส่งตัวเลข

DIP SW # 2 BIT 7 และ DIP SW # 3 BIT 7-8 ขอสงวนไว้ใช้งาน

ดัชนีการทำงานของเลขหมาย

กรณียกหูเริ่มใช้งาน

- 1 > หมายเลขเครื่องภายใน (1-6)
- 4 > 0
 - > หมายเลขเครื่องภายใน (1-6)
- 5 > รหัส 00-09
 - > รหัส 10-99
- 6
- 7 > 0
 - > 1 > 0
 - > 1 > หมายเลขเครื่องภายใน (1-6)
 - > 1 > 9
 - > 5 > รหัส 00-09
 - > 5 > รหัส 10-99
 - > 9 > 0
 - > 9 > 9

9

กรณีโทรภายในแล้วสายไม่ว่าง

3

6

กรณีขอสายนอกแล้วสายไม่ว่าง

6

กรณีหัดสายนอกเพื่อเตรียมโอน

- 1 > หมายเลขเครื่องภายใน (1-6)
- 2 > หมายเลขเครื่องภายใน (1-6)
- 5

กรณีได้ยินเสียงกระดิ่งดัง

- 4 > 0
 - > หมายเลขเครื่องภายใน (1-6)

- การโทรภายใน
- การรับสายแทนเครื่องอื่นที่กำลังถูกเรียก
- การรับสายแทนเฉพาะเครื่องนั้น ๆ
- การโทรด้วยระบบ Memory เฉพาะเครื่องนั้น
- การโทรด้วยระบบ Memory ส่วนรวม
- การโทรทวนซ้ำด้วยเลขหมายอัตโนมัติ
- การยกเลิกการรับสายแทนและการห้ามรบกวน
- การยกเลิกโปรแกรมการรับสายแทน และไม่รับสาย
- การโปรแกรมให้เครื่องอื่นรับสายแทน
- การโปรแกรมไม่ให้เครื่องอื่นรบกวน หรือไม่รับสาย
- การบันทึกเลขหมายย่อเฉพาะเครื่อง
- การบันทึกเลขหมายย่อส่วนรวม
- การยกเลิกการไม่ให้สายนอกรบกวน
- การโปรแกรมไม่ให้สายนอกรบกวน
- การโทรภายนอก

การรอสายแบบถือหูรอ

การจองสาย

การจองสายนอก

การโอนสายนอก

การประชุมทางสาย

การโอนสายนอกไปยังเครื่อง

ภายในของเครื่อง PABX เครื่องใหญ่

การรับสายแทนที่กำลังถูกเรียก

การรับสายแทนเฉพาะเครื่องนั้น ๆ